



BANDA TRANSPORTADORA



Bundesstrasse 7, 6300 Zug, Switzerland
Tel: +41 (0) 41 729 49 29
Fax: +41 (0) 41 729 49 00
satarem@satarem.com
www.satarem.com

**Avenida Aquilino de la guardia calle 47
Bella Vista, Ocean Business Plaza
Office 1203 12TH Floor Panamá City, Panamá**
carlos.fernandez@satarem.co
www.satarem.co

Calle 13 No 23D-24 Local 9 Cali, Colombia
Tel: +57 (2) 556 0111
Cel: +57 318 215 1615
carlos.fernandez@satarem.co
www.satarem.co

La **banda de dosificación SATAREM** es específica para el tipo de materia prima y las condiciones particulares del proceso y de acuerdo con los requisitos del cliente. Nuestro alimentador de banda ofrece una instalación fácil, alta confiabilidad en el pesaje, fácil mantenimiento y operación como una banda tradicional.

Nuestra **banda de dosificación** puede alimentar material de forma automática, continua y precisa. Nuestro suministro incluye una banda de dosificación de tipo "sólidos a granel de flujo libre", que se conecta directamente a la tolva de descarga e incluye una válvula manual para controlar la altura del lecho de material.



Las ventajas de la banda de dosificación SATAREM son:

- Pesaje directo sin error producido por señal cruzada.
- Reductor de engranaje directo de seguridad y sin piezas que trabajen en el exterior.
- Placa de tope superior que evita que los materiales se deslicen de la banda.
- Unidad de corrección de polarización que garantiza que la banda funcione en línea recta.
- La unidad de recogida de la banda garantiza que la tensión de la banda no cambie en el uso a largo plazo, lo cual es importante para un pesaje preciso

